

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага газетная

Бренд:

KomiPress

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-011-2018

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м <sup>2</sup> )		
			42	45	48,8
Масса 1 м <sup>2</sup>	г/м <sup>2</sup>	ГОСТ Р ИСО 536	42,0 ± 1,5	45,0 +1,0/-1,5	48,8 +1,0/-2,0
Плотность, не менее	г/см <sup>3</sup>	ГОСТ Р ИСО 534	0,6		
Гладкость, не менее	сек	ГОСТ 12765	60		
Непрозрачность, не менее	%	ИСО 2471	92	93	94
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	7,5-9,5		
Яркость D65/10, не менее	%	ИСО 2470	60		
Сорность 0,5-1,5 мм <sup>2</sup> , не более	шт	ГОСТ 13525.4	70		
Сопровоение раздиранию в поперечном направлении, не менее	мН	ГОСТ 13525.3	200		
Разрывная длина в машинном направлении, не менее	км	ГОСТ Р ИСО 1924	4,0	4,5	4,5
Оттенок b			4,5-5,5		

### Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

### Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Система лесопроизводства производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+ ) Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок» НСЛС

Информация о продукте, применение:

Бумага предназначена для печатания на высокоскоростных печатных агрегатах газет, содержащих текст, штриховые и растровые черно-белые и цветные иллюстрации

Спецификация действительна с:

15/01/2026

ООО «Тайга Групп» 121099, Россия, Москва, Смоленская площадь 3  
Тел.: +7 495 215 26 15  
www.taigagrupp.com