

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага для цифровой печати

Бренд:

CARTBLANK DIGI

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-035-2025

Информация о продукте:

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	CartBlank DIGI 200 гр.	
Масса 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	200	± 6
Толщина	мкм	ГОСТ Р ИСО 534	230	± 7
Белизна СIE		ГОСТ Р ИСО 11475	145	± 3
Соппротивление изгибу, МН	мН	ГОСТ ИСО 2493	не менее 450	
Непрозрачность	%	п. 8.7 СТО	не менее 95	
Шероховатость по Бендсену	мл/мин	п. 8.6 СТО	не более 250	
Впитываемость (Кобб ₆₀)	г/м ²	ГОСТ 12605	20-45	
Влажность	%	ГОСТ ISO 287	5	± 1,0

Формат 297×210 мм (А4); 297×420 мм (А3)
Допуск на отклонение размеров листа- ± 1,0 мм;
Допуски по косине листа бумаги - 1,0 мм;
Бумага сертифицирована по ISO 9706-2000 (рекомендована для архивного хранения).
Производство по технологии ECF (отбеливание без использования элементарного хлора).
Доля целлюлозы от общего числа волокон: 100%
Процессы производства сертифицированы по ГОСТ Р 9001, ГОСТ Р 14001 и ГОСТ Р 45001.
Система лесопроизводства производителя сертифицирована по расширенным требованиям Национальной Системы Лесной Сертификации (НСЛС S+)
Система подтверждения легальности происхождения древесного сырья для продукции соответствует требованиям международного стандарта «Цепочка поставок древесины и продукции на основе древесины» ISO 38200:2018 и российского стандарта «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок» НСЛС.

Информация о применении:

Бумага предназначена для чёрно-белой и цветной печати на струйных и лазерных принтерах, печати на МФУ (многофункциональных устройствах), копировальных работ, для печати бумаги на профессиональных цифровых печатных устройствах