ООО «Тайга Групп»
Производство: АО «Кондопожский ЦБК»
(г. Кондопога, Российская Федерация)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Картон универсальный для изготовления гофрированного картона, марка КО

Бренд: **OnegaFlex Brown Sized**

Произведено в соответствии с требованиями: **СТО 33039595-002-2026**

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м²)							
			42	45	50	60	65	70	80	90
Масса бумаги площадью 1 м²	г/м²	ГОСТ Р ИСО 536	42±1,5	45±1,5	50±1,5	60±1,5	65±1,5	70±2,5	80±2,5	90±2,5
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	8,5 +/-1,5							
Абсолютное сопротивление продавливанию, не менее	кПа	ГОСТ Р ИСО 2758	55	65	75	105	110	115	135	145
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца (CMT_{30}), при ширине полоски 15 мм, не менее	Н	ГОСТ Р ИСО 7263	-	-	40	60	70	75	95	115
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCT_{cd}), не менее	кН/м	ГОСТ Р ИСО 9895	0.45	0.50	0.55	0.80	0.85	0.95	1.10	1.15
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), не более	г/м²	ГОСТ 12605	70							

Информация о продукте, применение: **Картон универсальный для изготовления гофрированного картона, марка КО, предназначен для изготовления внутренних слоев гофрированного картона. Картон клееный и окрашенный в массе.**

Дополнительная информация:

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ Р ИСО 187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Производство сертифицировано:
• ГОСТ Р ИСО 9001

Древесное сырье и переработанный материал, используемые при производстве продукции, соответствуют базовым требованиям НСЛС, а система подтверждения легальности происхождения — требованиям российского стандарта СТО НСЛС.48861355-004—2023 «Национальная система лесной сертификации. Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок»

Спецификация действительна до: 31.12.2026
или дополнительного уведомления

ООО «Тайга Групп» 121099, Россия, Москва, Смоленская площадь 3
Тел.: +7 495 215 26 15
www.taigagrupp.com